

the way to keep moving

© Copyright 2014



CATÁLOGO DE SOPORTES BEARING UNITS CATALOG



ALL RIGHTS RESERVED

Neither the whole nor any part of this book, and none of its content, photographs, graphics, etc. are allowed to be reproduced or transmitted by any means, whether electronic or mechanical, including photocopying, recording, or magnetic information storage and retrieval system, without written permission of MBA

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

Ni la totalidad ni parte de este libro, así como nada de su contenido, fotografías, gráficos, etc. pueden reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin autorización escrita de MBA


© Copyright 2014 MBA Polígono
Industrial Carretera Amarilla.
C/ Nuevas Profesiones, 23. Sevilla. 41007 España.


In order to get a correct visualization of this catalog in PDF, we recommend to use the following page display mode: “two page view” - “show cover page in two page view”.

Para una correcta visualización de este catálogo en PDF se recomienda el modo de presentación de página “vista de dos páginas” - “mostrar portada en vista de dos páginas”.

INDEX - ÍNDICE


Pillow blocks.....	4
Flange units - Unidades de brida.....	8
Take-Up Units - Unidades tensoras....	14
Self aligning - Autoalineables.....	16






UCP 200 Pillow Blocks (Normal Duty) / (Servicio Normal)

Bearing Unit / Soporte	Shaft / Eje Dia. d inch d mm		h	a	l	b	s	s	
UCP 204 UCP 204-12	3/4"	20	33.3	127	96	38	19	13	
UCP 205 UCP 205-16	1"	25	36.5	140	105	38	19	13	
UCP 206 UCP 206-18	1.1/8"	30	42.9	165	121	48	21	17	
UCP 207 UCP 207-20 UCP 207-22	1.1/4" 1.3/8"	35	47.6	167	126	48	21	17	
UCP 208 UCP 208-24	1.1/2"	40	49.2	184	136	54	21	17	
UCP 209 UCP 209-28	1.3/4"	45	54.0	190	146	54	21	17	
UCP 210 UCP 210-32	2"	50	57.2	206	159	60	25	20	
UCP 211 UCP 211-32	2"	55	63.5	219	171	60	25	20	
UCP 212 UCP 212-36	2.1/4"	60	69.8	241	184	70	25	20	
UCP 213 UCP 213-40	2.1/2"	65	76.2	265	203	70	29	25	
UCP 214 UCP 214-44	2.3/4"	70	79.4	266	210	72	31	25	
UCP 215 UCP 215-48	3"	75	82.6	275	217	74	31	25	
UCP 216		80	88.9	292	232	78	31	25	




	g	w	Bi	n	Bolt Size / Tamaño del tornillo		Insert / Inserción No.	Housing / Cubierta No.	Weight / Peso kg
					inch	mm			
	15	65	31.0	12.7	3/8	M10	UC 204 UC 204-12	P204	0.65
	16	70	34.0	14.3	3/8	M10	UC 205 UC 205-16	P205	0.79
	18	83	38.1	15.9	1/2	M14	UC 206 UC 206-18	P206	0.79
	19	92	42.9	17.5	1/2	M14	UC 207 UC 207-20 UC 207-22	P207	1.60
	19	98	49.2	19.0	1/2	M14	UC 208 UC 208-24	P208	2.00
	20	106	49.2	19.0	1/2	M14	UC 209 UC 209-28	P209	2.20
	22	112	51.6	19.0	5/8	M16	UC 210 UC 210-32	P210	2.80
	22	126	55.6	22.2	5/8	M16	UC 211 UC 211-32	P211	3.40
	25	137	65.1	25.4	5/8	M16	UC 212 UC 212-36	P212	4.80
	27	150	65.1	25.4	3/4	M20	UC 213 UC 213-40	P213	5.70
	27	156	74.6	30.2	3/4	M20	UC 214 UC 214-44	P214	7.00
	28	163	77.8	33.3	3/4	M20	UC 215 UC 215-48	P215	7.60
	30	175	82.6	33.3		M20	UC 216	P216	9.00




UCPX 00 Pillow Block (Medium Duty) / (Servicio medio)

Bearing Unit / Soporte	Shaft / Eje Dia. d inch d mm		h	a	l	b	s	s	
UCPX 05 UCPX 05-16	1"	25	44.4	159	119	51	25	17	
UCPX 06 UCPX 06-20	1.1/4"	30	47.6	175	127	57	25	17	
UCPX 07 UCPX 07-20 UCPX 07-22	1.1/4" 1.3/8"	35	54.0	203	144	57	30	17	
UCPX 08 UCPX 08-24	1.1/2"	40	58.7	222	156	67	32	20	
UCPX 09 UCPX 09-28	1.3/4"	45	58.7	222	156	67	33	20	
UCPX 10 UCPX 10-32	2"	50	63.5	241	171	73	36	20	
UCPX 11 UCPX 11-36	2.1/4"	55	69.8	260	184	79	36	25	
UCPX 12 UCPX 12-36	2.1/4"	60	76.2	286	203	83	41	25	
UCPX 13 UCPX 13-40	2.1/2"	65	76.2	286	203	83	41	25	
UCPX 14 UCPX 14-44	2.3/4"	70	88.9	330	229	89	51	27	
UCPX 15 UCPX 15-48	3"	75	88.9	330	229	89	51	27	
UCPX 16		80	101.6	381	283	102	59	27	




	g	w	Bi	n	Bolt Size / Tamaño del tornillo		Insert / Inserción No.	Housing / Cubierta No.	Weight / Peso kg
	18	85	38.1	15.9	1/2"	M14	UCX 05 UCX 05-16	PX 05	1.50
	20	94	42.9	17.5	1/2"	M14	UCX 06 UCX 06-20	PX 06	2.00
	22	105	49.2	19.0	1/2"	M14	UCX 07 UCX 07-20 UCX 07-22	PX 07	2.70
	26	113	49.2	19.0	5/8"	M16	UCX 08 UCX 08-24	PX 08	3.50
	26	116	51.6	19.0	5/8"	M16	UCX 09 UCX 09-28	PX 09	3.60
	27	126	55.6	22.2	5/8"	M16	UCX 10 UCX 10-32	PX 10	4.40
	30	139	65.1	25.4	3/4"	M20	UCX 11 UCX 11-36	PX 11	6.30
	32	152	65.1	25.4	3/4"	M20	UCX 12 UCX 12-36	PX 12	7.40
	32	154	74.6	30.2	3/4"	M20	UCX 13 UCX 13-40	PX 13	7.70
	35	171	77.8	33.3	7/8"	M22	UCX 14 UCX 14-44	PX 14	10.60
	35	175	82.6	33.3	7/8"	M22	UCX 15 UCX 15-48	PX 15	11.10
	42	195	85.7	34.1		M22	UCX 16	PX 16	16.20




UCF 200 4 Hole Flange Units (Normal Duty) /
UCF 200 4 Unidades de bridas de cuatro agujeros (Servicio normal)

Bearing Unit / Soporte	Shaft / Eje Dia. d inch d mm		a	L	i	g	l	s	
UCF 204	3/4"	20	86	64	15	12	25.5	12	
UCF 204-12									
UCF 205	1"	25	95	70	16	14	27	12	
UCF 205-16									
UCF 206	1.1/8"	30	108	83	18	14	31	12	
UCF 206-18									
UCF 207	1.1/4"	35	117	92	19	16	34	14	
UCF 207-20									
UCF 207-22		1.3/8"							
UCF 208	1.1/2"	40	130	102	21	16	36	16	
UCF 208-24									
UCF 209	1.3/4"	45	137	105	22	18	38	16	
UCF 209-28									
UCF 210	2"	50	143	111	22	18	40	16	
UCF 210-32									
UCF 211	2"	55	162	130	25	20	43	19	
UCF 211-32									
UCF 212	2.1/4"	60	175	143	29	20	48	19	
UCF 212-36									
UCF 213	2.1/2"	65	187	149	30	20	50	19	
UCF 213-40									
UCF 214	2.3/4"	70	193	152	31	24	54	19	
UCF 214-44									
UCF 215	3"	75	200	159	35	24	57	19	
UCF 215-48			208	165	35	24	59	23	
UCF 216		80							




	z	Bi	n	Bolt Size / Tamaño del tornillo inch mm		Insert / Inserción No.	Housing / Cubierta No.	Weight / Peso kg
	33.3	31.0	12.7	3/8"	M10	UC 204 UC 204-12	F 204	0.6
	35.7	34.0	14.3	3/8"	M10	UC 205 UC 205-16	F 205	0.8
	40.2	38.1	15.9	3/8"	M10	UC 206 UC 206-18	F 206	1.1
	44.4	42.9	17.5	7/16"	M12	UC 207 UC 207-20 UC 207-22	F 207	1.5
	51.2	49.2	19.0	1/2"	M14	UC 208 UC 208-24	F 208	1.9
	52.2	49.2	19.0	1/2"	M14	UC 209 UC 209-28	F 209	2.3
	54.6	51.6	19.0	1/2"	M14	UC 210 UC 210-32	F 210	2.5
	58.4	55.6	22.2	5/8"	M16	UC 211 UC 211-32	F 211	3.4
	68.7	65.1	25.4	5/8"	M16	UC 212 UC 212-36	F 212	4.4
	69.7	65.1	25.4	5/8"	M16	UC 213 UC 213-40	F 213	5.3
	75.4	74.6	30.2	5/8"	M16	UC 214 UC 214-44	F 214	6.0
	79.5 84.3	77.8 82.6	33.3 33.3	5/8"	M16	UC 215 UC 215-48	F 215 F 216	6.6 7.5
					M20	UC 216		




UCFX 00 4 Hole Flange Units (Medium Duty)
UCFX 00 Unidades de bridas de cuatro agujeros (Servicio normal)

Bearing Unit/ Soporte	Shaft Dia. / Eje Dia. d inch d mm		a	L	i	g	l	s	
UCFX 05 UCFX 05-16	1"	25	108	83	18	13	30	12	
UCFX 06 UCFX 06-20	1.1/4"	30	117	92	19	14	34	16	
UCFX 07 UCFX 07-20 UCFX 07-22	1.1/4" 1.3/8"	35	130	102	21	14	38	16	
UCFX 08 UCFX 08-24	1.1/2"	40	137	105	22	14	40	19	
UCFX 09 UCFX 09-28	1.3/4"	45	143	111	23	14	40	19	
UCFX 10 UCFX 10-32	2"	50	162	130	26	20	44	19	
UCFX 11 UCFX 11-36	2.1/4"	55	175	143	29	20	49	19	
UCFX 12 UCFX 12-36	2.1/4"	60	187	149	34	21	59	19	
UCFX 13 UCFX 13-40	2.1/2"	65	187	149	34	21	59	19	
UCFX 14 UCFX 14-44	2.3/4"	70	197	152	37	24	60	23	
UCFX 15 UCFX 15-48	3"	75	197	152	40	24	68	23	
UCFX 16		80	214	171	40	24	70	23	




	z	Bi	n	Bolt Size / Tamaño del tornillo		Insert / Inserción No.	Housing / Cubierta No.	Weight / Peso kg
				inch	mm			
	40.2	38.1	15.9	3/8"	M10	UCX 05 UCX 05-16	FX 05	1.1
	44.4	42.9	17.5	1/2"	M14	UCX 06 UCX 06-20	FX 06	1.4
	51.2	49.2	19.0	1/2"	M14	UCX 07 UCX 07-20 UCX 07-22	FX 07	1.9
	52.2	49.2	19.0	5/8"	M16	UCX 08 UCX 08-24	FX 08	2.1
	55.6	51.6	19.0	5/8"	M16	UCX 09 UCX 09-28	FX 09	2.5
	59.4	55.6	22.2	5/8"	M16	UCX 10 UCX 10-32	FX 10	3.6
	68.7	65.1	25.4	5/8"	M16	UCX 11 UCX 11-36	FX 11	4.7
	73.7	65.1	25.4	5/8"	M16	UCX 12 UCX 12-36	FX 12	5.5
	78.4	74.6	30.2	5/8"	M16	UCX 13 UCX 13-40	FX 13	5.9
	81.5	77.8	33.3	3/4"	M20	UCX 14 UCX 14-44	FX 14	7.3
	89.3	82.6	33.3	3/4"	M20	UCX 15 UCX 15-48	FX 15	8.0
	91.6	85.7	34.1		M20	UCX 16	FX 16	9.8




UCFL 200 2 Hole Flange Units (Normal Duty)
UCFL 200 Unidades de bridas de dos agujeros (Servicio normal)

Bearing Unit/ Soporte	Shaft Dia. / Eje Dia. d inch d mm		a	L	i	g	l	s	
UCFL 204 UCFL 204-12	3/4"	20	113	90	15	11	26	12	
UCFL 205 UCFL 205-16	1"	25	130	99	16	13	27	16	
UCFL 206 UCFL 206-20	1.1/4"	30	148	117	18	13	31	16	
UCFL 207 UCFL 207-20 UCFL 207-22	1.1/4" 1.3/8"	35	161	130	19	14	34	16	
UCFL 208 UCFL 208-24	1.1/2"	40	175	144	21	14	36	16	
UCFL 209 UCFL 209-28	1.3/4"	45	188	148	22	15	38	19	
UCFL 210 UCFL 210-32	2"	50	197	157	22	15	40	19	
UCFL 211 UCFL 211-32	2"	55	224	184	25	18	43	19	
UCFL 212 UCFL 212-36	2.1/4"	60	250	202	29	18	48	23	
UCFL 213 UCFL 213-40	2.1/2"	65	258	210	30	20	50	23	
UCFL 214 UCFL 214-44	2.3/4"	70	265	216	31	20	54	23	
UCFL 215 UCFL 215-48	3"	75	275	225	35	20	57	23	




	b	z	Bi	n	Bolt Size / Tamaño del tornillo		Insert / Inserción	Housing / Cubierta	Weight / Peso
					inch	mm	No.	No.	kg
	60	33.3	31.0	12.7	3/8"	M10	UC 204 UC 204-12	FL 204	0.5
	68	35.7	34.0	14.3	1/2"	M14	UC 205 UC 205-16	FL 205	0.6
	80	40.2	38.1	15.9	1/2"	M14	UC 206 UC 206-20	FL 206	0.9
	90	44.4	42.9	17.5	1/2"	M14	UC 207 UC 207-20 UC 207-22	FL 207	1.2
	100	51.2	49.2	19.0	1/2"	M14	UC 208 UC 208-24	FL 208	1.6
	108	52.2	49.2	19.0	5/8"	M16	UC 209 UC 209-28	FL 209	1.9
	115	54.6	51.6	19.0	5/8"	M16	UC 210 UC 210-32	FL 210	2.2
	130	58.4	55.6	22.2	5/8"	M16	UC 211 UC 211-32	FL 211	3.2
	140	68.7	65.1	25.4	3/4"	M20	UC 212 UC 212-36	FL 212	4.1
	155	69.7	65.1	25.4	3/4"	M20	UC 213 UC 213-40	FL 213	5.1
	160	75.4	74.6	30.2	3/4"	M20	UC 214 UC 214-44	FL 214	5.9
	165	79.5	77.8	33.3	3/4"	M20	UC 215 UC 215-48	FL 215	6.4




UCT 200 Take-Up Units (Normal Duty)
UCT 200 Unidades Tensoras (Servicio normal)

Bearing Unit / Soporte	Shaft Dia./ Eje Dia.		o	g	p	q	s	b	
	d inch	d							
UCT204 UCT204-12	3/4"	20	16	10	51	32	19	51	
UCT205 UCT205-16	1"	25	16	10	51	32	19	51	
UCT206 UCT206-20	1.1/4"	30	16	10	56	37	22	57	
UCT207 UCT207-20 UCT207-22	1.1/4" 1.3/8"	35	16	13	64	37	22	64	
UCT208 UCT208-24	1.1/2"	40	19	16	83	49	29	83	
UCT209 UCT209-28	1.3/4"	45	19	16	83	49	29	83	
UCT210 UCT210-32	2"	50	19	16	83	49	29	86	
UCT211 UCT211-32 UCT211-34	2" 2.1/8"	55	25	19	102	64	35	95	
UCT212 UCT212-36	2.1/4"	60	32	19	102	64	35	102	




	k	e	a	w	j	l	h	Insert / Inserción n°	Housing / Cubierta No.	Weight / Peso kg
	12	76	89	94	32	21	61	UC 204 UC 204-12	T204	0.74
	12	76	89	97	32	24	62	UC205 UC205-16	T205	0.80
	12	89	102	113	37	28	70	UC 206 UC 206-20	T206	1.16
	12	89	102	129	37	30	78	UC 207 UC 207-20 UC 207-22	T207	1.56
	16	102	114	144	49	33	89	UC 208 UC 208-24	T208	2.32
	16	102	117	144	49	35	87	UC 209 UC 209-28	T209	2.28
	16	102	117	149	49	37	90	UC 210 UC 210-32	T210	2.44
	22	130	146	171	64	38	106	UC 211 UC 211-32 UC 211-34	T211	3.78
	22	130	146	194	64	42	119	UC 212 UC 212-36	T212	4.72

Bearing Units self aligning




GAY




GYE

Shaft Dia. / Eje dia.		Dimensions/ Dimensiones								Basic Load Ratings/ Capacidad de carga kN		Factor	
mm	inch	D		B		C		r (min.)		Cr	C0r	f 0	
d		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch				
12	-	40	1.575	22	0.866	12	0.472	0.6	0.024	9.55	4.80	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	0.6	0.024	12.8	6.65	13.2	
-	1/2	40	1.575	22	0.866	12	0.472	0.6	0.024	9.55	4.80	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	0.6	0.024	12.8	6.65	13.2	
15	-	40	1.575	22	0.866	12	0.472	0.6	0.024	9.55	4.80	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	0.6	0.024	12.8	6.65	13.2	
-	5/8	40	1.575	22	0.866	12	0.472	0.6	0.024	9.55	4.80	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	0.6	0.024	12.8	6.65	13.2	
17	-	40	1.575	22	0.866	12	0.472	0.6	0.024	9.55	4.80	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	0.6	0.024	12.8	6.65	13.2	
-	3/4	47	1.850	25	0.984	14	0.551	1	0.039	12.8	6.65	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	1	0.039	12.8	6.65	13.2	
20	-	47	1.850	25	0.984	14	0.551	1	0.039	12.8	6.65	13.2	
		47	1.850	31	1.220	16	0.630	1	0.039	12.8	6.65	13.2	
-	7/8	52	2.047	27	1.063	15	0.591	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
		52	2.047	34.1	1.343	17	0.669	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
-	15/16	52	2.047	27	1.063	15	0.591	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
		52	2.047	34.1	1.343	17	0.669	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
25	-	52	2.047	27	1.063	15	0.591	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
		52	2.047	34.1	1.343	17	0.669	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
-	1	62	2.441	38	1.496	22	0.866	1.1	0.043	21.2	10.9	12.6	
		62	2.441	38.1	1.500	19	0.748	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
-	1 1/8	52	2.047	27	1.063	15	0.591	1	0.039	14.0	7.85	13.9	
		62	2.441	38	1.496	22	0.866	1.1	0.043	21.2	10.9	12.6	
30	-	62	2.441	30	1.181	16	0.630	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
		62	2.441	38.1	1.500	19	0.748	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
-	1 3/16	62	2.441	30	1.181	16	0.630	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
		62	2.441	38.1	1.500	19	0.748	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
-	1 1/4	62	2.441	30	1.181	16	0.630	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
		62	2.441	38.1	1.500	19	0.748	1	0.039	19.5	11.3	13.9	
-	1 1/4	72	2.835	32	1.260	17	0.669	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
		72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
-	1 5/16	72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	




GYE-TL

	Bearing/ Rodamiento No.		Dimensions/ Dimensiones								Set Screw Bearing Bore /Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento		Mass/ Masa
	Standard	L3 Type	Ca		S		S1		S2		G		kg
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
	GAY201	-	-	-	6	0.236	16	0.630	4	0.157	M5×0.5	-	0.10
	GYE201	UC201DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	M6×0.75	-	0.21
	GAY201-8	-	-	-	6	0.236	16	0.630	4	0.157	-	No.10-32UNF	0.10
	GYE201-8	UC201-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	-	1/4-28UNF	0.21
	GAY202	-	-	-	6	0.236	16	0.630	4	0.157	M5×0.5	-	0.10
	GYE202	UC202-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	M6×0.75	-	0.19
	GAY202-10	-	-	-	6	0.236	16	0.630	4	0.157	-	No.10-32UNF	0.10
	GYE202-10	UC202-10-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	-	1/4-28UNF	0.19
	GAY203	-	-	-	6	0.236	16	0.630	4	0.157	M5×0.5	-	0.10
	GYE203	UC203-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	M6×0.75	-	0.18
	GAY204-12	-	-	-	7	0.276	18	0.709	5	0.197	-	1/4-28UNF	0.15
	GYE204-12	UC204-12-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	-	1/4-28UNF	0.16
	GAY204	-	-	-	7	0.276	18	0.709	5	0.197	M6×0.75	-	0.15
	GYE204	UC204-DL	4	0.157	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	M6×0.75	-	0.16
	GAY205-14	-	-	-	7.5	0.295	19.5	0.768	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.18
	GYE205-14	UC205-14-DL	5	0.197	14.3	0.563	19.8	0.780	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.23
	GAY205-15	-	-	-	7.5	0.295	19.5	0.768	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.18
	GYE205-15	UC205-15-DL	5	0.197	14.3	0.563	19.8	0.780	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.21
	GAY205	-	-	-	7.5	0.295	19.5	0.768	5.5	0.217	M6×0.75	-	0.18
	GYE205	UC205-DL	5	0.197	14.3	0.563	19.8	0.780	5.5	0.217	M6×0.75	-	0.20
	GYE305	-	6	0.236	15	0.591	23	0.906	6	0.236	M6×0.75	-	0.45
	GYEX05	UCX05-DL	5	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	M6×0.75	-	0.39
	GAY205-16	-	-	-	7.5	0.295	19.5	0.768	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.18
	GYE205-16	UC205-16-DL	5	0.197	14.3	0.563	19.8	0.780	5.5	0.217	-	1/4-28UNF	0.20
	GYE305-16	-	6	0.236	15	0.591	23	0.906	6	0.236	M6×0.75	-	0.44
	GAY206-18	-	-	-	8	0.315	22	0.866	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.27
	GYE206-18	UC206-18-DL	5	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.34
	GAY206	-	-	-	8	0.315	22	0.866	6	0.236	M6×0.75	-	0.27
	GYE206	UC206-TL	5	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	M6×0.75	-	0.32
	GYE306	-	6.5	0.256	17	0.669	26	1.024	6	0.236	M6×0.75	-	0.56
	GAY206-19	-	-	-	8	0.315	22	0.866	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.27
	GYE206-19	UC206-19-DL	-	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.32
	GAY206-20	-	-	-	8	0.315	22	0.866	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.27
	GYE206-20	UC206-20-DL	5	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.30
	GAY207-20	-	-	-	8.5	0.335	23.5	0.925	6	0.236	-	1/4-28UNF	0.42
	GYE207-20	UC207-20-TL	5.5	0.217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	-	5/16-24UNF	0.54
	GYE207-21	UC207-21-TL	5.5	0.217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	-	5/16-24UNF	0.51




Shaft Dia./ Eje dia.		Dimensions/ Dimensiones								Basic Load Ratings/ Capacidad de carga kN		Factor	
mm	inch	D		B		C		r (min.)		Cr	C0r	f 0	
d		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch				
35	1 3/8	72	2.835	32	1.260	17	0.669	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
		72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
	-	72	2.835	32	1.260	17	0.669	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
		72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
40	1 7/16	72	2.835	32	1.260	17	0.669	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
		72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	1.1	0.043	25.7	15.4	13.9	
	1 1/2	80	3.150	34	1.339	18	0.709	1.1	0.043	29.1	17.8	14.0	
		80	3.150	49.2	1.937	21	0.827	1.1	0.043	29.1	17.8	14.0	
45	1 9/16	80	3.150	49.2	1.937	21	0.827	1.1	0.043	29.1	17.8	14.0	
		80	3.150	34	1.339	18	0.709	1.1	0.043	29.1	17.8	14.0	
	-	80	3.150	49.2	1.937	21	0.827	1.1	0.043	29.1	17.8	14.0	
		85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
50	1 5/8	85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
		85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
	1 11/16	85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
		85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
55	-	85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	1.1	0.043	34.1	21.3	14.0	
		90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	1.1	0.043	35.1	23.3	14.4	
	1 7/8	90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	1.1	0.043	35.1	23.3	14.4	
		90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	1.1	0.043	35.1	23.3	14.4	
60	-	90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	1.1	0.043	35.1	23.3	14.4	
		90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	1.1	0.043	35.1	23.3	14.4	
	2	100	3.937	55.6	2.189	25	0.984	1.5	0.059	43.4	29.4	14.4	
		100	3.937	55.6	2.189	25	0.984	1.5	0.059	43.4	29.4	14.4	
65	2 1/8	100	3.937	55.6	2.189	25	0.984	1.5	0.059	43.4	29.4	14.4	
		100	3.937	55.6	2.189	25	0.984	1.5	0.059	43.4	29.4	14.4	
	-	100	3.937	55.6	2.189	25	0.984	1.5	0.059	43.4	29.4	14.4	
		110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	
70	2 1/4	110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	
		110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	
75	-	110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	
		110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	




GYE-TL

	Bearing/ Rodamiento No.		Dimensions/ Dimensiones								Set Screw Bearing Bore/Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento		Mass/ Masa
	Standard	L3 Type	Ca		S		S1		S2		G		kg
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
	GAY207-22	—	—	—	8.5	0.335	23.5	0.925	6	0.236	—	1/4-28UNF	0.42
	GYE207-22	GYE207-22TL	5.5	0.217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	—	5/16-24UNF	0.48
	GAY207	—	—	—	8.5	0.335	23.5	0.925	6	0.236	M6×0.75	—	0.42
	GYE207	GYE207TL	5.5	0.217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	M8×1	—	0.48
	GAY207-23	—	—	—	8.5	0.335	23.5	0.925	6	0.236	—	1/4-28UNF	0.42
	GYE207-23	GYE207-23TL	5.5	0.217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	—	5/16-28UNF	0.45
	GAY208-24	—	—	—	9	0.354	25	0.984	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.60
	GYE208-24	GYE208-24TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.68
	GYE208-25	GYE208-25TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.60
	GAY208	—	—	—	9	0.354	25	0.984	8	0.315	M8×1	—	0.60
	GYE208	GYE208TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	M8×1	—	0.64
	GYE209-26	GYE209-26TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.78
	GYE209-27	GYE209-27TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.74
	GYE209-28	GYE209-28TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	—	5/16-24UNF	0.70
	GYE209	GYE209TL	6	0.236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	M8×1	—	0.68
	GYE210-30	GYE210-30TL	6	0.236	19	0.748	32.6	1.283	9	0.354	—	3/8-24UNF	0.87
	GYE210-31	GYE210-31TL	6	0.236	19	0.748	32.6	1.283	9	0.354	—	3/8-24UNF	0.82
	GYE210	GYE210TL	6	0.236	19	0.748	32.6	1.283	9	0.354	M10×1.25	—	0.80
	GYE210-32	GYE210-32TL	6	0.236	19	0.748	32.6	1.283	9	0.354	—	3/8-24UNF	0.78
	GYE211-32	GYE211-TL	7	0.276	22.2	0.874	33.4	1.315	9	0.354	—	3/8-24UNF	1.26
	GYE211-34	GYE211-34TL	7	0.276	22.2	0.874	33.4	1.315	9	0.354	—	3/8-24UNF	1.15
	GYE211	GYE211TL	7	0.276	22.2	0.874	33.4	1.315	9	0.354	M10×1.25	—	1.11
	GYE211-35	GYE211-35TL	7	0.276	22.2	0.874	33.4	1.315	9	0.354	—	3/8-24UNF	1.09
	GYE212-36	GYE212-36TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	10.5	0.413	—	3/8-24UNF	1.67
	GYE212	GYE212TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	10.5	0.413	M10×1.25	—	1.54
	GYE212-38	GYE212-38TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	10.5	0.413	—	3/8-24UNF	1.52

Bearing Units self aligning




GAY




GYE

Shaft Dia./ Eje dia.		Dimensions/ Dimensiones								Basic Load Ratings/ Capa- cidad de carga		Factor	
mm	inch	D		B		C		r (min.)		kN		f 0	
	d	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Cr	C0r		
–	2 7/16	110	4.331	65.1	2.563	27	1.063	1.5	0.059	52.4	36.2	14.4	
–	2 1/2	120	4.724	65.1	2.563	28	1.102	1.5	0.059	57.2	40.1	14.4	
65	–	120	4.724	65.1	2.563	28	1.102	1.5	0.059	57.2	40.1	14.4	
–	2 3/4	125	4.921	74.6	2.937	30	1.181	1.5	0.059	62.2	44.1	14.5	
70	–	125	4.921	74.6	2.937	30	1.181	1.5	0.059	62.2	44.1	14.5	
–	2 15/16	130	5.118	77.8	3.063	32	1.260	1.5	0.059	67.4	48.3	14.5	
75	–	130	5.118	77.8	3.063	32	1.260	1.5	0.059	67.4	48.3	14.5	
–	3	130	5.118	77.8	3.063	32	1.260	1.5	0.059	67.4	48.3	14.5	
–	3 1/8	140	5.512	82.6	3.252	33	1.299	2	0.079	72.7	53.0	14.6	
80	–	140	5.512	82.6	3.252	33	1.299	2	0.079	72.7	53.0	14.6	
–	3 1/4	150	5.906	85.7	3.374	35	1.378	2	0.079	84.0	61.9	14.5	
85	–	150	5.906	85.7	3.374	35	1.378	2	0.079	84.0	61.9	14.5	
–	3 1/2	160	6.299	96	3.780	3	1.496	2	0.079	96.1	71.5	14.5	
90	–	160	6.299	96	3.780	38	1.496	2	0.079	96.1	71.5	14.5	



GYE-TL

	Bearing/ Rodamiento No.		Dimensions/ Dimensiones/Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento								Set Screw Bearing Bore		Mass/ Masa
	Standard	L3 Type	Ca		S		S1		S2		G		kg
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
	GYE212-39	GYE212-39TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	10.5	0.413	–	3/8-24UNF	1.45
	GYE213-40	GYE213-40TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	12	0.472	–	1/2-20UNF	1.94
	GYE213	GYE213TL	7.5	0.295	25.4	1.000	39.7	1.563	12	0.472	M12×1.5	–	1.86
	GYE214-44	GYE214-44TL	9	0.354	30.2	1.189	44.4	1.748	12	0.472	–	1/2-20UNF	2.06
	GYE214	GYE214TL	9	0.354	30.2	1.189	44.4	1.748	12	0.472	M12×1.5	–	2.05
	GYE215-47	GYE215-47TL	9	0.354	33.3	1.311	44.5	1.752	12	0.472	–	1/2-20UNF	2.23
	GYE215	GYE215TL	9	0.354	33.3	1.311	44.5	1.752	12	0.472	M12×1.5	–	2.21
	GYE215-48	GYE215-48TL	9	0.354	33.3	1.311	44.5	1.752	12	0.472	–	1/2-20UNF	2.12
	GYE216-50	GYE216-50TL	9	0.354	33.3	1.311	49.3	1.941	14	0.551	–	1/2-20UNF	2.84
	GYE216	GYE216TL	9	0.354	33.3	1.311	49.3	1.941	14	0.551	M12×1.5	–	2.79
	GYE217-52	GYE217-52TL	10	0.394	34.1	1.343	51.6	2.031	14	0.551	–	1/2-20UNF	3.66
	GYE217	GYE217TL	10	0.394	34.1	1.343	51.6	2.031	14	0.551	M12×1.5	–	3.45
	GYE218-56	GYE218-56TL	11	0.433	39.7	1.563	56.3	2.217	15	0.591	–	1/2-20UNF	4.46
	GYE218	GYE218TL	11	0.433	39.7	1.563	56.3	2.217	15	0.591	M12×1.5	–	435




SS-GYE


Shaft Dia./ Eje dia. mm d	Dimensions/ Dimensiones								Basic Load Ra- tings/ Capacidad de carga		Factor	
	D		B		C		r (min.)		kN		f 0	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Cr	C0r		
20	47	1.850	31	1.220	16	0.630	1	0.039	4	5.35	13.2	
25	52	2.047	34.1	1.343	17	0.669	1	0.039	4.65	6.3	13.9	
30	55	2.165	24.5	0.965	13	0.512	1	0.039	11.2	16.5	14.7	
	62	2.441	38.1	1.500	19	0.748	1	0.039	6.6	9.05	13.9	
35	72	2.835	42.9	1.689	20	0.787	11	0.043	21.8	12.3	13.9	
40	80	3.150	49.2	1.937	21	0.827	11	0.043	24.8	14.3	14.0	
45	85	3.346	49.2	1.937	22	0.866	11	0.043	27.8	16.2	14.0	
50	90	3.543	51.6	2.031	24	0.945	11	0.043	29.8	18.6	14.4	

	Bearing/ Rodamien- to No.	Dimensions/ Dimensiones/Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento								Set Screw Bearing Bore Dia	Mass/ Masa kg
		Ca		S		S1		S2			
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
	SS204GYE	4	0.158	12.7	0.500	18.3	0.720	5	0.197	M6×0.75	0.16
	SS205GYE	5	0.197	14.3	0.563	19.8	0.780	5.5	0.217	M6×0.75	0.20
	SS006GYE	–	–	7.5	0.295	17	0.669	5.5	0.217	M5×0.5	0.15
	SS206GYE	5	0.197	15.9	0.626	22.2	0.874	6	0.236	M6×0.75	0.32
	SS207GYE	55	217	17.5	0.689	25.4	1.000	6.5	0.256	M8×1	0.48
	SS208GYE	6	236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	M8×1	0.64
	SS209GYE	6	236	19	0.748	30.2	1.189	8	0.315	M8×1	0.68
	SS210GYE	6	236	19	0.748	32.6	1.283	8	0.315	M8×1	0.80

Bearing Units self aligning




GRAE




GRAE-IN

Shaft Dia/ Eje dia.		Dimensions/ Dimensiones										Basic Load Ratings / Capacidad de carga		Factor
mm	inch	D		B		B1		C		r (min.)		kN		
d		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Cr	C0r	f 0
12	-	40	1.575	19	784	285	1.122	12	472	6	0.024	955	480	132
		40	1.575	191	752	286	1.126	13	512	6	0.024	955	480	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
-	1/2	40	1.575	19	784	285	1.122	12	472	6	0.024	955	480	132
		40	1.575	191	752	286	1.126	13	512	6	0.024	955	480	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
15	-	40	1.575	19	784	285	1.122	12	472	6	0.024	955	480	132
		40	1.575	191	752	286	1.126	13	512	6	0.024	955	480	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
-	5/8	40	1.575	19	784	285	1.122	12	472	6	0.024	955	480	132
		40	1.575	191	752	286	1.126	13	512	6	0.024	955	480	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
17	-	40	1.575	19	784	285	1.122	12	472	6	0.024	955	480	132
		40	1.575	191	752	286	1.126	13	512	6	0.024	955	480	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
-	3/4	47	1.850	20	787	295	1.161	14	551	1	0.039	128	665	132
		47	1.850	215	846	31	1.220	15	591	1	0.039	128	665	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
20	-	47	1.850	20	787	295	1.161	14	551	1	0.039	128	665	132
		47	1.850	215	846	31	1.220	15	591	1	0.039	128	665	132
		47	1.850	342	1.346	437	1.720	16	630	1	0.039	128	665	132
-	7/8	52	2.047	21	0.827	30.5	1.201	15	0.591	1	0.039	14.0	7.85	13.9
		52	2.047	34.9	1.374	44.4	1.748	17	0.669	1	0.039	14.0	7.85	13.9
		52	2.047	21	827	305	1.201	15	591	1	0.039	140	785	139
-	15/16	52	2.047	215	846	31	1.220	15	591	1	0.039	140	785	139
		52	2.047	349	1.374	444	1.748	17	669	1	0.039	140	785	139
		52	2.047	21	827	305	1.201	15	591	1	0.039	140	785	139
25	-	52	2.047	215	846	31	1.220	15	591	1	0.039	140	785	139
		52	2.047	349	1.374	444	1.748	17	669	1	0.039	140	785	139
		52	2.047	21	827	305	1.201	15	591	1	0.039	140	785	139
-	1	52	2.047	215	846	31	1.220	15	591	1	0.039	140	785	139
		52	2.047	349	1.374	444	1.748	17	669	1	0.039	140	785	139
		62	2.441	22	866	339	1.335	16	630	1	0.039	195	113	139
-	1 1/8	62	2.441	238	937	357	1.406	18	709	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	365	1.437	484	1.906	19	748	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	22	866	339	1.335	16	630	1	0.039	195	113	139
30	-	62	2.441	238	937	357	1.406	18	709	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	365	1.437	484	1.906	19	748	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	22	866	339	1.335	16	630	1	0.039	195	113	139
-	1 3/16	62	2.441	238	937	357	1.406	18	709	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	365	1.437	484	1.906	19	748	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	22	866	339	1.335	16	630	1	0.039	195	113	139
-	1 1/4	62	2.441	238	937	357	1.406	18	709	1	0.039	195	113	139
		62	2.441	365	1.437	484	1.906	19	748	1	0.039	195	113	139
		72	2.835	23	906	365	1.437	17	669	11	0.043	257	154	139
-	1 1/4	72	2.835	254	1.000	389	1.531	19	748	11	0.043	257	154	139
		72	2.835	376	1.480	511	2.012	20	787	11	0.043	257	154	139
		72	2.835	23	906	365	1.437	17	669	11	0.043	257	154	139
-	1 5/16	72	2.835	254	1.000	389	1.531	19	748	11	0.043	257	154	139
		72	2.835	376	1.480	511	2.012	20	787	11	0.043	257	154	139



	Bearing/ Rodamiento No.	Dimensions/ Dimensiones/Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento								Set Screw Bearing Bore		Mass/ Masa
		Ca		S		S2		d1		mm	inch	kg
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
	GRAE201	–	–	6	236	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GRAE201-IN	34	134	65	256	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GE201	4	157	171	673	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	29
	GRAE201-8	–	–	6	236	48	189	286	1.126	–	1/4-28UNF	13
	GRAE201-8-IN	34	134	65	256	48	189	286	1.126	–	1/4-28UNF	13
	GE201-8	4	157	171	673	48	189	333	1.311	–	1/4-28UNF	29
	GRAE202	–	–	6	236	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GRAE 202-IN	34	134	65	256	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GE202	4	157	171	673	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	27
	GRAE202-10	–	–	6	0.236	4.8	0.189	28.6	1.126	–	1/4-28UNF	0.13
	GE202-10	4	0.157	17.1	0.673	4.8	0.189	33.3	1.311	–	1/4-28UNF	0.26
	GRAE203	–	–	6	236	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GRAE203-IN	34	134	65	256	48	189	286	1.126	M6×0.75	–	13
	GE203	4	157	171	673	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	25
	GRAE204-12	–	–	7	276	48	189	333	1.311	–	1/4-28UNF	15
	GRAE204-12-IN	37	146	75	295	48	189	333	1.311	–	1/4-28UNF	19
	GE204-12	4	157	171	673	48	189	333	1.311	–	1/4-28UNF	23
	GRAE204	–	–	7	276	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	15
	GRAE204-IN	37	146	75	295	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	19
	GE204	4	157	171	673	48	189	333	1.311	M6×0.75	–	22
	GRAE205-14	–	–	7.5	0.295	4.8	0.189	38.1	1.311	–	1/4-28UNF	0.22
	GE205-14	5	0.197	17.5	0.689	4.8	0.189	38.1	1.500	–	1/4-28UNF	0.27
	GRAE205-15	–	–	75	295	48	189	381	1.311	–	1/4-28UNF	22
	GRAE205-15-IN	37	146	75	295	48	189	381	1.311	–	1/4-28UNF	23
	GE205-15	5	197	175	689	48	189	381	1.500	–	1/4-28UNF	29
	GRAE205	–	–	75	295	48	189	381	1.311	M6×0.75	–	22
	GRAE205-IN	37	146	75	295	48	189	381	1.311	M6×0.75	–	23
	GE205	5	197	175	689	48	189	381	1.500	M6×0.75	–	25
	GRAE205-16	–	–	75	295	48	189	381	1.311	–	1/4-28UNF	22
	GRAE205-16-IN	37	146	75	295	48	189	381	1.311	–	1/4-28UNF	23
	GE205-16	5	197	175	689	48	189	381	1.500	–	1/4-28UNF	25
	GRAE206-18	–	–	8	315	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	3
	GRAE206-18-IN	47	185	9	354	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	34
	GE206-18	5	197	183	720	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	43
	GRAE206	–	–	8	315	6	236	445	1.752	M8×1	–	3
	GRAE206-IN	47	185	9	354	6	236	445	1.752	M8×1	–	34
	GE206	5	197	183	720	6	236	445	1.752	M8×1	–	41
	GRAE206-19	–	–	8	315	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	3
	GRAE206-19-IN	47	185	9	354	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	34
	GE206-19	5	197	183	720	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	41
	GRAE206-20	–	–	8	315	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	3
	GRAE206-20-IN	47	185	9	354	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	34
	GE206-20	5	197	183	720	6	236	445	1.752	–	5/16-24UNF	38
	GRAE207-20	–	–	85	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	5
	GRAE207-20-IN	57	224	95	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	57
	GE207-20	55	217	188	740	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	68
	GRAE207-21	–	–	85	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	5
	GRAE207-21-IN	57	224	95	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	57
	GE207-21	55	217	188	740	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	65



	Bearing/ Rodamiento No.	Dimensions/ Dimensiones/Tornillo de ajuste del agujero del rodamiento								Set Screw Bearing Bore		Mass/ Masa
		Ca		S		S2		d1		mm	inch	kg
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
	GRAE207-22	–	–	85	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	5
	GRAE207-22-IN	57	224	95	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	57
	GE207-22	55	217	188	740	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	61
	GRAE207	–	–	85	335	68	268	556	2.189	M8×1	–	5
	GRAE207-IN	57	224	95	335	68	268	556	2.189	M8×1	–	57
	GE207	55	217	188	740	68	268	556	2.189	M8×1	–	61
	GRAE207-23	–	–	85	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	5
	GRAE207-23-IN	57	224	95	335	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	57
	GE207-23	55	217	188	740	68	268	556	2.189	–	5/16-24UNF	58
	GRAE208-24	–	–	9	354	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	67
	GRAE208-24-IN	64	252	11	433	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	75
	GE208-24	6	236	214	843	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	83
	GRAE208-25	–	–	9	354	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	67
	GRAE208-25-IN	64	252	11	433	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	75
	GE208-25	6	236	214	843	68	268	603	2.374	–	5/16-24UNF	79
	GRAE208	–	–	9	354	68	268	603	2.374	M8×1	–	67
	GRAE208-IN	64	252	11	433	68	268	603	2.374	M8×1	–	75
	GE208	6	236	214	843	68	268	603	2.374	M8×1	–	78
	GRAE209-26-IN	6	0.236	11	0.433	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.82
	GE209-26	6	0.236	21.4	0.843	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.96
	GRAE209-27-IN	6	0.236	11	0.433	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.82
	GE209-27	6	0.236	21.4	0.843	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.91
	GRAE209-28-IN	6	0.236	11	0.433	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.82
	GE209-28	6	0.236	21.4	0.843	6.8	0.268	63.5	2.500	–	5/16-24UNF	0.87
	GRAE209-IN	6	0.236	11	0.433	6.8	0.268	63.5	2.500	M8×1	–	0.82
	GE209	6	0.236	21.4	0.843	6.8	0.268	63.5	2.500	M8×1	–	0.85
	GRAE210-30-IN	6.6	0.260	11	0.433	6.8	0.268	69.9	2.752	–	5/16-24UNF	0.85
	GE210-30	6	0.236	24.6	0.969	6.8	0.268	69.9	2.752	–	5/16-24UNF	1.08
	GRAE210-31-IN	6.6	0.260	11	0.433	6.8	0.268	69.9	2.752	–	5/16-24UNF	0.85
	GE210-31	6	0.236	24.6	0.969	6.8	0.268	69.9	2.752	–	5/16-24UNF	1.04
	GRAE210-IN	6.6	0.260	11	0.433	6.8	0.268	69.9	2.752	M8×1	–	0.85
	GE210	6	0.236	24.6	0.969	6.8	0.268	69.9	2.752	M8×1	–	1.01
	GE210-32	6	236	246	969	68	268	699	2.752	–	5/16-24UNF	99
	GRAE211-32-IN	7	276	12	472	8	315	762	3.000	–	3/8-24UNF	12
	GE211-32	7	276	278	1.094	8	315	762	3.000	–	3/8-24UNF	158
	GRAE211-34-IN	7	0.276	12	0.472	8	0.315	76.2	3.000	–	3/8-24UNF	1.2
	GE211-34	7	0.276	27.8	1.094	8	0.315	76.2	3.000	–	3/8-24UNF	1.49
	GRAE 211-IN	7	0.276	12	0.472	8	0.315	76.2	3.000	M10×1.25	–	1.2
	GE211	7	0.276	27.8	1.094	8	0.315	76.2	3.000	M10×1.25	–	1.39
	GRAE211-35-IN	7	0.276	12	0.472	8	0.315	76.2	3.000	–	3/8-24UNF	1.2
	GE211-35	7	0.276	27.8	1.094	8	0.315	76.2	3.000	–	3/8-24UNF	1.36
	GE212-36	75	295	31	1.220	8	315	842	3.315	–	3/8-24UNF	203
	GE212	75	295	31	1.220	8	315	842	3.315	M10×1.25	–	187
	GE213-40	75	295	341	1.343	85	335	92	3.622	–	3/8-24UNF	251
	GE213	75	295	341	1.343	85	335	92	3.622	M10×1.25	–	245
	GE214-44	9	354	341	1.343	85	335	97	3.819	–	3/8-24UNF	294
	GE214	9	354	341	1.343	85	335	97	3.819	M10×1.25	–	292
	GE215	9	354	373	1.469	85	335	102	4.016	M10×1.25	–	274
	GE215-48	9	354	373	1.469	85	335	102	4.016	–	3/8-24UNF	272

the way to keep moving



Dirección: Polígono industrial La Chaparrilla.
C/ La Chaparrilla, 29. Sevilla 41016. España.

Teléfono: (+34) 955 762 933

Fax: (+34) 955 443 970

Para más información, consulte a su asesor comercial.